

AUGER Stopbuspakking

TYPE : AP 4030

 WE SEAL PUMPS!



Geweven pakking uit PTFE grafiet geïmpregneerd.

- Gebruikt voor pompen, mixers en afsluiters.
- Geschikt voor zowel zuren als base.
- Water en stoom tot 280 °C
- Zeer chemisch bestendig, zeer flexibel, verliest geen volume.
- Goede warmtegeleidbaarheid

Afmeting mm	Verpakking	m/kg	g/m
4 x 4 mm	1 kg	41.67	24
6 x 6 mm	1 kg	16.52	59
8 x 8 mm	1 kg	9.42	106
10 x 10 mm	2 kg	6.07	165
12 x 12 mm	2 kg	4.21	238
14 x 14 mm	4 kg	3.09	323
16 x 16 mm	4 kg	2.37	422
18 x 18 mm	4 kg	1.87	535
20 x 20 mm	5 kg	1.67	660
22 x 22 mm	5 kg	1.25	700
24 x 24 mm	5 kg	1.06	950
25 x 25 mm	5 kg	0.87	1031

SPECIFICATIES

-Pmax pompen : 30 bar
-Pmax afsluiters: 200 bar
-PH : 0 - 14
-V : 20 m/s
-T° : -100°C - +280°C

TOEPASSING

-Chemische industrie
-Power plants
-Olieraffinaderijen
-Farmaceutische industrie

OPMERKINGEN

-andere afmetingen
op vraag.

AUGER_{N.V.}

Kemelbeekstraat 30—2460 Tielen—Belgium
T +32 (0)14 86 03 55 E info@auger.be W www.auger.be