


AUGER Stopbuspakking TYPE : AP 5050P



Geweven pakking uit PTFE grafiet geïmpregneerd.

Versterkt met aramide vezel.

- Gebruikt voor pompen, mixers en afsluiters.
- Geschikt voor zowel zuren als base.
- Water en stoom tot 280 °C
- Zeer chemisch bestendig, zeer flexibel, verliest geen volume.
- Goede warmtegeleidbaarheid en slijtvast.

Afmeting mm	Verpakking	m/kg	g/m
4 x 4 mm	1 kg	41.67	24
6 x 6 mm	1 kg	18.52	54
8 x 8 mm	1 kg	10.42	96
10 x 10 mm	2 kg	6.67	150
12 x 12 mm	2 kg	4.63	216
14 x 14 mm	4 kg	3.40	294
16 x 16 mm	4 kg	2.60	384
18 x 18 mm	4 kg	2.06	486
20 x 20 mm	5 kg	1.67	600
22 x 22 mm	5 kg	1.38	726
24 x 24 mm	5 kg	1.16	864
25 x 25 mm	5 kg	1.07	937.5

SPECIFICATIES

-Pmax pompen : 30 bar
-Pmax afsluiters: 250 bar
-PH : 1 - 13
-V : 25 m/s
-T° : -150°C - +280°C

TOEPASSING

-Chemische industrie
-Power plants
-Olieraffinaderijen
-Farmaceutische industrie
-Zandhoudende media
-Pistonpompen.

OPMERKINGEN

-andere afmetingen
op vraag.

AUGER_{N.V.}

Kemelbeekstraat 30—2460 Tienen—Belgium
T +32 (0)14 86 03 55 E info@auger.be W www.auger.be