


# **AUGER Stopbuspakking** TYPE : AP 7025 Ramie



**Geweven pakking uit natuurlijke ramie**

**PTFE geïmpregneerd.**

- Gebruikt voor pompen en afsluiters.
- Geschikt voor koud en warm water tot 140 °C
- Uiterst geschikt voor zeewater.
- Zachte flexibele pakking.

Afmeting mm	Verpakking	m/kg	g/m
4 x 4 mm	1 kg	48.08	20.8
6 x 6 mm	1 kg	21.37	46.8
8 x 8 mm	1 kg	12.02	83.2
10 x 10 mm	2 kg	7.69	130
12 x 12 mm	2 kg	5.34	187.2
14 x 14 mm	4 kg	3.92	254.8
16 x 16 mm	4 kg	3	332.8
18 x 18 mm	4 kg	2.37	421.2
20 x 20 mm	5 kg	1.92	520
22 x 22 mm	5 kg	1.59	629.2
24 x 24 mm	5 kg	1.34	748.8
25 x 25 mm	5 kg	1.23	812.5

## **SPECIFICATIES**

-Pmax pompen : 20 bar  
-Pmax afsluiters: 100 bar  
-PH : 5 - 11  
-V : 20 m/s  
-T° : -50°C - +140°C

## **TOEPASSING**

-Chemische industrie  
-Power plants  
-Farmaceutische industrie  
-Food industrie  
-Scheepswerven  
-Pistonpompen

## **OPMERKINGEN**

-andere afmetingen  
op vraag.

**AUGER**<sub>N.V.</sub>

Kemelbeekstraat 30—2460 Tielen—Belgium  
T +32 (0)14 86 03 55 E info@auger.be W www.auger.be